

**Техническое описание GlavCom GC-SCD-800**
**GC-SCD-800A Пульт председателя**

Встроенный громкоговоритель	есть
Микрофон на длинной шее (48 см) со светодиодным кольцом активности	есть
Два входа для наушников, встроенная регулировка громкости	есть
Простое управление, одно нажатие включает микрофон	есть
Масса	0,8 кг
Размеры (В x Ш x Г)	60 x 130 x 180 мм без микрофона

**GC-SCD-800B Пульт делегата**

Встроенный громкоговоритель	есть
Микрофон на длинной шее (48 см) со светодиодным кольцом активности	есть
Два входа для наушников, встроенная регулировка громкости	есть
Простое управление, одно нажатие включает микрофон	есть
Масса	0,8 кг
Размеры (В x Ш x Г)	60 x 130 x 180 мм без микрофона

**GC-SCD-800X Центральный блок управления и питания с функцией подавления обратной связи**

Управление до 50 пультами	
Соединение с монитором для обеспечения питания и передачи сигнала осуществляется через гнездо 8P-DIN	
Функция подавления акустической обратной связи	
4 режима работы	
Громкоговоритель/микрофон для наблюдения и стенографирования	
Интерфейс для подключения внешнего оборудования	
Количество активных микрофонов 1-4	
Масса	4 кг
Размеры (В x Ш x Г)	90 x 480 x 148 мм

**GC-SCD-800 Камера**

Диапазон вращения 360°, скорость вращения может достигать 254° в секунду, объектив с автоматическим фокусом и оптикой с 18 кратным приближением, расстояние фокусировки 4.1—73.8 мм

Возможность предварительной установки до 100 точек трансляции, в любое время

Возможно внесение изменений с помощью ПО

Возможно управление как в автоматическом, так и в ручном режиме, компенсация заднего света, автоматическая регулировка усиления

Работа при низком уровне освещённости, высокая чувствительность, уровень освещённости может достигать 0,15 люкс

Тип камеры: прибор с зарядовой связью (ПЗС)

#### **GC-SCD-800 Центральный блок управления камерой**

Режим видео трансляции

Более 100 точек трансляции

Соединение с монитором для обеспечения питания и передачи сигнала осуществляется через гнездо 8P-DIN

Камеры программируются заранее. Допускается установка до 8 камер

Поддерживает протоколы камер производства компании SAMSUNG

#### **GC-PICK-M**

Кейс для транспортировки (SC-800 - 1 шт. или SC-800X - 1 шт.) и SC-800A - 1 шт.

#### **GC-PICK-U**

Кейс для транспортировки (SC-800B - 10 шт.)

**Удлинительный кабель 8 PIN, 5 метров**

**КУдлинительный кабель 8 PIN, 10 метров**

**Программное обеспечение GC-SCD-800**