

Технические характеристики трибуны Academic	
Производитель	АВ КОМПЛЕКС
Страна производства	РОССИЯ
Материал	Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16-32x2 мм.
Цвет	Ольха Горская / (Цвет на выбор)
Герб	Российской Федерации или герб(логотип) учреждения (по запросу).
Габаритный размер (ВхШхГ)	1255 x 650 x 700 мм
Вес	55 кг. +- 3кг.
Монитор	Сенсорный
Диагональ	21,5
Соотношение сторон	16:9
Тип матрицы	IPS(PLS)
Разрешение экрана	1920x1080 px.
Яркость	200-250 кд/м ²
Контрастность	1000:1
Угол обзора по вертикали	178°
Угол обзора по горизонтали	178°
Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub)	HDMI, VGA (D-Sub)
Потребляемая мощность при работе	25 Вт
Потребляемая мощность в спящем	0.3 Вт
Технология интерактивного экрана	Проекционное-ёмкостное
Multi Touch System	10 касаний
Толщина	3.3 мм
Прозрачность	>90%
Рабочая температура	-30 ~ +75 °С
Температура хранения	-40 ~ +85 °С

Макс. Разрешение	4096×4096
Персональный компьютер	Intel Core i3
Тактовая частота	2.4 GHz, двухъядерный;
Объем оперативной памяти	4Gb
Тип оперативной памяти	DDR4-1600
Диск	SSD (SATA III)
Объем	120Gb
Видеокарта	Intel HD Graphics 4000
Частота оперативной памяти	1333MHz
Разъемы на задней панели	4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x card reader, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in, 1 x наушники/line-out 10/100/1000 802.11b/g/n 4-в-1
Конференц-микрофон	Конденсаторный
Частотный отклик	40 Гц-16 кГц
Диаграмма направленности	кардиоида
Выходной импеданс (Ом)	200
Чувствительность	-38 дБ
Длина микрофона	420 мм
Индикатор	стандартный/светодиодный
Разъём	Стандартный XLR
Предусилитель	Микшерный пульт
Общее количество каналов	6
Микрофонный вход (моно) XLR, Jack 1/4"	2
Аудио вход (стерео) Jack 1/4"	2
Микрофонный предусилитель	есть
3-полосный эквалайзер на всех входах	есть

Клавиатура	Беспроводная сенсорная
Технология беспроводная	Частота 2,4 ГГц
Приемник	Unifying
Встроенная мультисенсорная панель	3,5-дюйма
Количество клавиш	85 шт.
Радиус действия	10 м.
Кабель HDMI	HDMI кабель 1,8 метров - v1.4
Кабель Usb 2.0	Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug)
Сетевой фильтр	4 розетки - 5 м
Лицензионная операционная система	Microsoft Windows - 10
Усилитель-разветвитель	VGA / HDMI
Распределение сигнала	2 – 4 порта
Максимальное разрешение	1600x1200/1920x1080
Выносные разъемы	
Проходной разъем	USB, D-посадка
Интерфейс USB тип А на тип В	1 разъем
Ключ Switch	1 шт.
Кнопка включения микрофона	1 шт.
Поворотные колёса 60 мм.	4 шт.
Дополнительные опции:	
Питание	Стабилизатор напряжения
Тип стабилизатора напряжения	релейный
Полная выходная мощность	1200 ВА
Активная выходная мощность	0.6 кВт
Головной микрофон	Радиомикрофон



*Комплексные решения на базе
инновационных AV-технологий!*

Телефон: 8 (800) 550-49-89

E-mail: info@avkompleks.ru

Сайт: avkompleks.ru

Частотный диапазон	80...10000 Гц (определяется микрофонным капсулем)
Ручной микрофон	Радиомикрофон
Частотный диапазон	60...13000 Гц (определяется микрофонным капсулем)

** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.*